

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akрилna impregnacija		

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs/Gemischs und Angaben zum Hersteller**1.1 Kennzeichnung des Produkts**Handelsname: **BAUMAX AKRILNA IMPREGNACIJA****1.2 Zulässige und nicht zulässige Verwendungen des Stoffs/Gemischs**

Die Acrylbasis ist zur Imprägnierung von Innen- und Außenwänden vor dem Anstrich mit Dispersionsfarben, Fassaden- und Betonfarben sowie vor dem Auftragen von Spachtelmasse bestimmt.

Sie wird nicht zur Imprägnierung des Untergrunds vor dem Auftragen von Dekorputzen, Fassaden, Rohren usw. empfohlen.

1.3 Hersteller-/Lieferanteninformationen**Hersteller:** Rajz d.o.o. Sarajevo, P.J. BAUTREND Farben- und Fassadenwerk**Adresse:** Garovci 13, 71240 Hadžići**Kontakt:** 033 420 140**Kontakt für STL:** 033 420 221**E-Mail:** factory@bautrend.ba**1.4 Notrufnummer**

Notfallhilfe: 124 (00–24 Uhr)

ABSCHNITT 2: Gefahrenhinweise**2.1 Einstufung des Gemisches**

Gemäß dem Chemikaliengesetz (Amtsblatt FbiH, Nr. 77/20) und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) ist das Produkt nicht als gefährlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme: Entfällt**Gefahrensymbol:** Entfällt**Gefahrenhinweise:** Entfällt**Warnzeichen:** Entfällt**Hinweisschilder:** Entfällt**Zusätzliche Gefahrenhinweise:**

EUH208: „Enthält ein Gemisch aus (5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2-histhiothiazolin-3-on [EG-Nr. 220-239-6]). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.“

2.3 Sonstige Gefahren

– Das Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrilna impregnacija		

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

3.2. Daten zu den Eigenschaften der Mischung

Wässrige Emulsion auf Basis eines Acrylatbindemittels und spezieller Additive.

Inhaltsstoffe, die zur Gefährlichkeit des Produkts beitragen		
CAS: 55965-84-9 Index: 613-167-00-5	5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] i 2-methyl-2-Hisothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).	≤0,003%
	Acute Tox 3-H301 Acute Tox 3-H311 Acute Tox 3-H331 Skin corr. 1B-H314 Skin sens. 1-H317 Aquatic Acute 1-H400 (M=10) Aquatic Chronic 1-H410 (M=1)	

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Symptomen ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Das Produkt ist im Allgemeinen nicht hautreizend. Nach Kontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen und abspülen.

Nach Augenkontakt: Geöffnete Augen einige Minuten lang unter fließendem Wasser spülen. Augen nicht reiben, da mechanische Reizung zu weiteren Augenschäden führen kann.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein den Mund mit Wasser ausspülen und viel Wasser trinken. Bei anhaltenden Symptomen ärztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3. Sofortige ärztliche Hilfe und spezielle Behandlung erforderlich

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrilna impregnacija		

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1. Löschmittel**

Das Produkt ist nicht entzündbar. Das Löschmittel ist an die umgebenden Materialien anzupassen.

5.2. Besondere Gefahren durch den Stoff oder das Gemisch

Das Produkt ist nicht entzündbar und nicht explosiv und fördert oder erhält die Verbrennung anderer Stoffe nicht.

5.3. Hinweise für die Feuerwehr

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Kontaminiertes Wasser muss separat aufgefangen und darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1. Persönliche Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen**

Schutzausrüstung: Geeignete Schutzausrüstung tragen, um eine Kontamination von Haut, Augen und Kleidung zu vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Unverdünntes Produkt oder größere Mengen davon dürfen nicht in Grundwasser, Gewässer oder Abwassersysteme gelangen.

6.3. Verfahren und Materialien zur Eindämmung und Reinigung

Verschüttetes Produkt mit absorbierendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbindemittel, Sägemehl) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß den Vorschriften entsorgen.

6.4. Verweise auf andere Abschnitte

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**7.1 Sicherheitsvorkehrungen**

Schutzmaßnahmen: Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Schutzkleidung tragen. Sanitäranlagen/Wasser zum Spülen von Augen und Haut müssen vorhanden sein.

Brandschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Maßnahmen zur Vermeidung von Aerosolen und Staub: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz: Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Nach jeder Arbeitspause Hände waschen.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter fernhalten.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrična impregnacija		

Vor Frost, extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei einer Temperatur von +5 °C bis 25 °C lagern.

7.3 Spezifische Endverwendung(en)

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**8.1 Kontrollparameter**

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Expositionsbegrenzung und -kontrolle

Beim Umgang mit Chemikalien sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Persönliche Schutzausrüstung:**Atemschutz:**

Bei Bedarf Atemschutzmaske.

Handschutz:

Schutzhandschuhe gemäß EN ISO 374.

Handschuhmaterial: Die Auswahl geeigneter Handschuhe hängt nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen ab und variiert je nach Hersteller.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchdringungszeit des Materials ist beim Hersteller der Schutzhandschuhe zu erfragen und zu beachten.

Körperschutz:

Schutzkleidung.

Augenschutz:

Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Umweltschutz

Nicht in die Umwelt freisetzen. Restmaterial gemäß den geltenden Vorschriften wiederverwenden oder entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrilna impregnacija		

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Informationen zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand:	Flüssig
Farbe:	Weiß
Geruch:	Charakteristik
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C):	Nicht bestimmt
Siedepunkt bzw. Siedebeginn:	Nicht bestimmt
Entzündbarkeit:	Nicht entzündbar
Untere und obere Explosionsgrenze:	Keine Daten
Flammpunkt:	Keine Daten
Selbstentzündungstemperatur:	Keine Daten
Zersetzungstemperatur:	Nicht anwendbar, da das Gemisch nicht selbstzersetzlich ist und keine organischen Peroxide enthält.
pH-Wert:	~ 8
Kinematische Viskosität:	Keine Daten
Löslichkeit:	Teilweise mischbar mit Wasser
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:	Nicht anwendbar, gilt im Allgemeinen nicht für Gemische.
Dampfdruck:	Keine Daten
Dichte bzw. relative Dichte:	Keine Daten
Relative Dampfdichte:	Keine Daten
Partikeleigenschaften:	Nicht anwendbar, gilt nur für Feststoffe.

9.2 Sonstige Angaben

Es liegen keine weiteren relevanten Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

Unter normalen Umgebungsbedingungen ist dieser Stoff nicht reaktiv.

10.2 Chemische Stabilität

Unter normalen Lagerbedingungen ist das Produkt chemisch stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrilna impregnacija		

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Daten basieren auf den Eigenschaften der einzelnen Komponenten.

Akute Toxizität:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten ist ersichtlich, dass die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt sind.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung oder -reizung:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt.

Hautsensibilisierung:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt.

Mutagene Wirkung auf Keimzellen:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt.

Karzinogenität:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt.

STOT – Einmalige Exposition:

Auf Grundlage der verfügbaren Daten sind die Voraussetzungen für eine Einstufung nicht erfüllt.

STOT – wiederholte Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

11.2 Sonstige Gefahren

Endokrine Disruptoren: Keine der Inhaltsstoffe ist aufgeführt.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrilna impregnacija		

ABSCHNITT 12: Ökologische Angaben**12.1 Toxizität**

Das Produkt wurde nicht getestet. Die Daten basieren auf den Eigenschaften der einzelnen Komponenten.

(Akute) aquatische Toxizität	
55965-84-9 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] i 2-methyl-2-Isouthiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1).	
EC ₅₀ (72h)	0,161 mg/l (Alga- Pseudokirchneriella subcapitata)
EC ₅₀ (72h)	0,379 mg/l (Alga-Pseudokirchneriella subcapitata)
EC ₅₀ (96h)	0,166 mg/l (Alga- Pseudokirchneriella subcapitata)
EC ₅₀ (96h)	0,47 mg/l (Alga- Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (96h)	0,032 mg/l (Alga- Pseudokirchneriella subcapitata)
Acute EC ₅₀ (72h)	0,018 mg/l (Alga- Pseudokirchneriella subcapitata)
Acute EC ₅₀ (21dan)	>1 mg/l (Vodenbuha-Daphnia magna)
Acute EC ₅₀ (48h)	1,02 mg/l (Vodenbuha-Daphnia magna)
Acute LC ₅₀ (96h)	0,58 mg/l (Riba-Danio rerio)
Chronic EC ₅₀ (3h)	31,7 mg/l (mikroorganizmi)
Chronic LOEL (34dana)	1,6 mg/l (Riba-Danio rerio)
Chronic NOEC(34dana)	0,5 mg/l (Riba-Danio rerio)

Nicht als Gefahr für die aquatische Umwelt eingestuft.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Ein Teil der Komponenten ist biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

PBT: Dieses Gemisch enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder mehr, die als persistent, bioakkumulativ und toxisch (PBT) eingestuft sind.

vPvB: Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder mehr, die als sehr persistent und sehr bioakkumulativ (vPvB) eingestuft sind.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrična impregnacija		

12.6 Endokrine Wirkung

Dieses Gemisch enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder mehr mit endokrin wirksamen Eigenschaften.

12.7 Sonstige schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

12.8 Zusätzliche Informationen

Keine.

ABSCHNITT 13: Entsorgung**13.1 Abfallbehandlungsmethoden**

Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen.

Inhalt/Verpackung gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

13.1.1 Entsorgung von Produkt/Verpackung:

Gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz („Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina“, Nr. 33/03) und dem Europäischen Abfallkatalog werden Rückstände des unbehandelten Produkts unter der Nummer 08 01 12 (Abwasserbasierte Farben und Lacke) klassifiziert.

Verpackungen werden unter der Klassifizierungsnummer 15 01 02 (Kunststoffverpackungen) klassifiziert.

13.1.3 Hinweise zur Einleitung in die Kanalisation:

Abfälle dürfen nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.

13.1.4 Weitere Empfehlungen zur Entsorgung:

Nicht verwendete Produkte und verschmutzte Verpackungen verschlossen halten. Vor Ablauf des Verfallsdatums verbrauchen.

ABSCHNITT 14: Transporthinweise

Das Produkt ist gemäß den Bestimmungen des TDG nicht als Gefahrgut eingestuft.

14.1. UN-Nummer oder Identifikationsnummer

Nicht vergeben

14.2. Offizielle UN-Versandbezeichnung

Nicht vergeben

14.3. Transportgefahrenklasse

Das Produkt ist nicht als Gefahrgut eingestuft (gemäß ADR/RID, IATA und IMDG). Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren

Das Produkt ist nicht gefährlich.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrilna impregnacija		

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

Nicht erforderlich

14.7. Seetransport als Schüttgut

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 15: Rechtliche Hinweise**EU-Verordnungen:****- Richtlinie (EU) 2012/18****Liste gefährlicher Stoffe nach Namen – ANHANG I**

Keine Inhaltsstoffe aufgeführt.

- Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten**Weitere EU-Verordnungen:**

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und die Errichtung der Europäischen Chemikalienagentur sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 der Kommission 1488/94 sowie Richtlinie 76/769/EWG des Rates und Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission,

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinie 67/548/EWG und der Richtlinie 1999/45/EG sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,

- Verordnung (EU) Nr. 878/2020 der Kommission zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

Nationale Regelung:

- Chemikaliengesetz (Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nr.: 77/20"),

- Gesetz über die allgemeine Produktsicherheit (Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nr. 102/09"),

- Gesetz über Brandschutz und Brandbekämpfung (Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nr. 64/09"),

- Gesetz über den Naturschutz (Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nr. 66/13"),

- Umweltschutzgesetz (Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nr. 15/21"),

- Gesetz über die Abfallwirtschaft (Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nr. 33/03, 72/09 und 72/24"),

- Gesetz über die Sicherheit am Arbeitsplatz (Amtsblatt der Föderation Bosnien und Herzegowina, Nr. 79/20")

15.2 Bewertung der chemischen Sicherheit

Für dieses Gemisch wurde keine Bewertung der chemischen Sicherheit vorgenommen.

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 878/2020 zur Änderung von Anhang II

Dokumentennummer: STL-031	Ausgabe: 2025-04	Datum: 22.04.2025.
Produktname: BAUMAX Akrilna impregnacija		

ABSCHNITT 16: Sonstige Informationsseite**Bedeutung der Gefahrensymbole:**

H301 – Giftig beim Verschlucken
H311 – Giftig bei Berührung mit der Haut
H331 – Giftig beim Einatmen
H314 – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H400 – Sehr giftig für Wasserorganismen
H410 – Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Abkürzungen:

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: Europäisches Verzeichnis der im Handel erhältlichen chemischen Stoffe
LD50: Letale Dosis, 50 %
LC50: Letale Konzentration, 50 %
NOEC: Konzentration ohne beobachtbare Wirkung
STOT: Spezifische Zielorgan-Toxizität
PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch
vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulativ
TDG: Beförderung gefährlicher Güter
ADR: Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter Gefahrguttransport auf der Straße
RID: Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband
IMDG: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
REACH: Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien

Wichtige Literatur- und Datenquellen:

- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- <https://echa.europa.eu>

Sonstige Informationen:

Die Informationen in diesem sicherheitstechnischen Datenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und entsprechen den aktuell geltenden Vorschriften. Sie basieren auf unserem gesamten bisherigen Kenntnisstand. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Verwendung und Durchführung der vorgeschriebenen Verfahren durch den Anwender des Produkts. Die Angaben verlieren ihre Gültigkeit bei Kombination mit anderen, nicht in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Stoffen.